

IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA POSTO FISSO

COLD WATER FIXED POSITION HIGH PRESSURE CLEANER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE FIXE

Serie FP/E

COD.	MODELLI MODELS MODÈLES	PRESSIONE PRESSURE PRESSION BAR	PORTATA DELIVERY DEBIT Lt. h.	POTENZA-POWER PUISSANCE HP V230/50 V400/50	POMPA PUMP POMPE r.p.m.	MAX C° H ₂ O	Kg.	TST
ML 5710	FP/E 1013	100	780	3 -	1450	45°	60	DI SERIE STANDARD
ML 5713	FP/E 1518	160	1080	- 7,5	1450	45°	76	
ML 5712	FP/E 2015	200	900	- 7,5	1450	45°	76	
ML 5759	FP/E 2021	200	1260	- 10	1450	45°	91	
COD.	ACCESSORI A RICHIESTA	OPTIONALS		OPTIONAL				
CA 3459	Macchina con vol. 230-380-440 - Hz 60	230-380-440 Volt / 60 Hz Machine		Machine 230-380-440 Volt / 60 Hz				
CA 3960	Cofanatura inox	Stainless steel covering		Couverture en acier inox				
CA 2740	Polmone idraulico anti vibrazioni	Anti-vibration hydraulic motor		Moteur hydraulique anivibration				
CA 3360	Kit guarnizioni pompe alta temperatura (max 70°) x FP/E 1518-2015	High temperature pump gasket set (max. 70°) x FP/E 1518-2015		Kit joints pompe haute température (max. 70°) x FP/E 1518-2015				

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TECHNICAL FEATURES

DETAILS TECHNIQUES

Detergente in bassa pressione	Low pressure cleanser	Détergent basse pression avec réservoir
Alimentazione acqua in vaschetta lt 4	Water supply into the 4 lt. tank	Alimentation eau dans le réservoir 4 lts.
Trasmissione motore pompa con giunto e campana (no FE/P 2021)	Motor-pump direct transmission with coupling and accumulator (not for FE/P 2021)	Transmission moteur-pompe directe avec joint et cloche (exclus FE/P 2021)
Senza serbatoio detergente	Without cleanser tank	Sans réservoir détergent

Serie WF/P1

COD.	MODELLI MODELS MODÈLES	PRESSIONE PRESSURE PRESSION BAR	PORTATA DELIVERY DEBIT Lt. h.	POTENZA-POWER PUISSANCE HP V230/50 V400/50	POMPA PUMP POMPE r.p.m.	POMPE PUMP POMPE N°	MAX C° H ₂ O	Kg	TST
ML 5786	WF/P1 2301	200	1800	- 15	1450	1	45°	210	STANDARD
COD.	ACCESSORI A RICHIESTA	OPTIONALS		OPTIONAL					
CA 3459	Macchina con volt. 230-380-440 - Hz 60	230-380-440V/60 Hz Machine		Machine 230-380-440V / 60 Hz					
CA 3986	Carrozzeria acciaio inox	Stainless steel body		Carrosserie en acier inox					
CA 2789	Dosatore regolabile con supporto a muro per aspiraz. detergente in bassa press. posto lavoro	Adjustable measurer with wall support for low pressure cleanser suction in the working area		Doseur réglable avec support à mur pour aspiration détergent basse pression dans la zone de travail					
CA 2790	Comando a distanza V 24 marcia-arresto gruppo +stop emergenza	V24 remote control for group start-up/stop +emergency stop		Contrôle à distance V24 démarrage-arrêt groupe +arrêt émergece					
CA 2568	Quadro elettrico TOTAL STOP temporizzato e avviamento stella triangolo per WF/P1-2301	Timer auto stop electrical panel and star-delta start (WF/P1-2301)		Cadre électrique total stop temporisé et démarrage à étoile triangle (WF/P1-2301)					

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

TECHNICAL FEATURES

DETAILS TECHNIQUES

Alimentazione acqua in vaschetta lt 40 inox	Water supply into the 40 lts. tank stainless steel	Alimentation eau dans le réservoir 40 lts. acier inox
Sicurezze stop macchina - mancanza acqua - perdite pressione alta temp. acqua	Safety devices for machine stoppage - water shortage - pressure leakage - water high temperature	Sécurités arrêt machine - manque eau - perte pression haute température eau
Ammortizzatori idraulici montati	Hydraulic dampers already assembled	Amortisseurs hydrauliques montés
Trasmissione motore-pompe con giunto e campana	Motor-pump direct transmission with coupling and accumulator (not for HP10 groups)	Transmission moteur-pompes avec joint et cloche (groupes HP10, exclus)

COD.	INCLUSO	INCLUDED	INCLUS
CA 771	Tubo lancia mt. 10	10 mt. hose lance	Tube lance 10 mts.
CA 2760	Pistola con prolunga cm 37	Washing gun equipped with a 37 cm. extension	Pistolet avec rallonge 37 cm.
CA 2765	Terminale lancia cm 70 con testina detergente	70 cm. lance end section with cleanser head	Terminale lance 70 cm. Avec tête détergent

