

# IDROPULTRICI POSTO FISSO MULTIPOMPE AD ACQUA FREDDA O RISCALDATA HOT OR COLD WATER FIXED POSITION HIGH PRESSURE CLEANER NETTOYEUR HAUTE PRESSION FIXE À EAU FROIDE OU RECHAUFFEE

## Serie WF/P2

COD.	MODELLI MODELS MODÈLES	PRESSIONE PRESSURE PRESSION BAR	PORTATA DELIVERY DEBIT Lt. h.	POTENZA-POWER PUISSANCE HP V230/50 V400/50	POMPA PUMP POMPE r.p.m.	POMPE PUMP POMPE N°	MAX C° H <sub>2</sub> O	Kg.	TST AUTOMATIC
ML 5670	WF/P2 1602	160	1080x2	– 17,5x2	1450	2	65°	248	DI SERIE STANDARD
ML 5671	WF/P2 2152	200	900x2	– 17,5x2	1450	2	45°	248	
ML 5672	WF/P2 2212	200	1250x2	– 110x2	1450	2	45°	275	
COD.	VERSIONE A RICHIESTA	VERSION UPON REQUEST		VERSION SUR DEMANDE					
CA 3459	Macchina con volt. 230-380-440 - Hz 60	230-380-440V/60 Hz Machine		Machine 230-380-440V / 60 Hz					
CA 3985	Pompe e comandi TST indipendenti per ogni pompa	Pumps and TST controls independent for each pump		Pompe et contrôles TST indépendants pour chaque pompe					
CA 3707	Dispositivo elettronico gestione gruppi 4 pompe (unico circuito idraulico)	Electronic device for 4-pumps group control (single hydraulic circuit)		Dispositif électronique gestion groupes 4 pompes (circuit hydraulique unique)					
COD.	ACCESSORI A RICHIESTA	OPTIONALS		OPTIONAL					
CA 3986	Carrozzeria acciaio inox	Stainless steel body		Carrosserie en acier inox					
CA 3692	Ventola raffreddamento vano pompa	Pump housing cooling fan		Ventil. refroidissement pompes					
CA 4230	Riscaldatore invernale con ventilatore	Winter heater with fan		Réchauffeur pour l'hiver avec ventilateur					
CA 3709	Telaio portante in acciaio inox per 2 macchine	Stainless steel main frame for 2 machines		Châssis portant en acier inox pour deux machines					
CA 2789	Dosatore regolabile con supporto a muro per aspiraz. detergente in bassa press. posto lavoro	Adjustable measurer with wall support for low pressure cleanser suction in the working area		Doseur réglable avec support à mur pour aspiration détergent basse pression dans la zone de travail					
CA 2790	Comando a distanza V 24 marcia-arresto gruppo +stop emergenza (ML-5670-5671-5672)	V24 remote control for group start-up/stop +emergency stop (ML-5670-5671-5672)		Contrôle à distance V24 démarrage-arrêt groupe +arrêt émergence (ML- 5670- 5671- 5672)					
CA 3710	Pompa speciale temp. acqua 80-85°C per WF/P2 1602	Water temperature special pump 80-85° for WF/P2 1602		Pompe spéciale température eau 80-85° C pour WF/P2 1602					
CA 3360	Kit guarnizioni pompa per alta temperatura (max 70°)	Pump basket set for high temperature (max. 70°)		Kit joints pompe pour haute température (max. 70°)					
CA 4064	Dosatore regolatore con circuito schiumogeno completo di supporto murale	Adjustable measurer with foaming circuit complete with wall support		Doseur régulateur avec circuit écumant complet avec support à mur					

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	TECHNICAL FEATURES	DETAILS TECHNIQUES
Alimentazione acqua in vaschetta lt 40 inox	Water supply into the 40 lts. tank stainless steel	Alimentation eau dans le réservoir 40 lts. acier inox
Sistema gestioni macchina con PLC	PLC machine control system	Système de gestion machine avec PLC
Alimentazione posti lavaggio con tubazione unica	Washing stations supply by single pipe	Alimentation postes de lavage avec un seul tube
Sicurezze stop macchina-manc. acqua-perdite circuito-alta temp. acqua	Safety devices for machine stoppage – water shortage – circuit leakage – water high temperature	Sécurités arrêt machine – manque eau – perte circuit – haute température eau
Ammortizzatori idraulici montati	Hydraulic dampers already assembled	Amortisseurs hydrauliques montés
Trasmissione motore-pompe con giunto e campana (no per gruppi HP10)	Motor-pump direct transmission with coupling and accumulator ( not for HP10 groups )	Transmission moteur-pompes avec joint et cloche ( groupes HP10, exclus )
Senza dotazione	Without equipment	Sans dotation

