

GRUPPI AUTONOMI AD ACQUA FREDDA

COLD WATER INDEPENDENT UNITS

GROUPES AUTONOMES EAU FROIDE

Serie WS/P

COD.	MODELLI MODELS MODÈLES	PRESSIONE PRESSURE PRESSION BAR	PORTATA DELIVERY DEBIT Lt. h.	MOTORE GASOLINE GASOLINE ENGINE MOTEUR BENZINE	DIESEL DIESEL DIESEL	AVVIAMENTO START UP DEMARRAGE	POMPA-MOTORE MOTOR-PUMP MOTEUR-POMPE	Kg.	
ML 5520	WS/120-P	120	660	HP 5,5	HP -	Manuale	r.p.m. 3400	19	
COD.	INCLUSO			INCLUDED			INCLUS		
CA3	Tubo lancia mt. 8			8 mt. hose lance			Tube lance 8 mts.		
CA2760	Pistola con prolunga cm 37			Washing gun equipped with a 37 cm. extension			Pistolet avec rallonge 37 cm.		
CA 2764	Terminale lancia cm 50 con testina detersivo			50 cm. lance end section with cleanser head			Section terminale lance 50 cm. Avec tête détergent		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE				TECHNICAL FEATURES			DETAILS TECHNIQUES		
Detersivo in bassa pressione				Low pressure cleanser			Détergent basse pression		

WS/120-P



WS/B



Serie WS/B

COD.	MODELLI MODELS MODÈLES	PRESSIONE PRESSURE PRESSION BAR	PORTATA DELIVERY DEBIT Lt. h.	MOTORE GASOLINE GASOLINE ENGINE MOTEUR BENZINE	MOTORE DIESEL DIESEL ENGINE MOTEUR DIESEL	AVVIAMENTO START UP DEMARRAGE	POMPA PUMP POMPE r.p.m.	MOTORE MOTOR MOTEUR r.p.m.	Kg
ML 5710	WS/B 200 B	200	900	HP 13	HP -	Manuale	1450	3400	75
ML 5697	WS/B 220 D	200	900	HP -	HP 10,5	Automatico	1450	3000	98
ML 5758	WS/B 415 B	400	900	HP 22	HP -	Automatico	1450	3600	160
COD.	ACCESSORI A RICHIESTA			OPTIONALS			OPTIONS		
CA 2795	Avviamento elettrico V12 per WS/B 200 B			V12 electric start-up for WS/B 200 B			Démarrage électrique V12 pour WS/B 200 B		
CA 1550	Comando acceleratore motore con pistone idraulico (max Bar 300)			Motor accelerator control with hydraulic piston (max. 300 bar)			Contrôle accélérateur moteur avec piston hydraulique (max. 300 bar)		
CA 2749	Freno di stazionamento			Emergency break			Frein de stationnement		
CA 1783	Valvola sicurezza termica 0-64°C			Thermal safety valve 0-64°C			Valvule de sécurité thermique 0-64°C		

COD.	INCLUSO		INCLUDED		INCLUS	
BAR 230	CA 131	Tubo lancia mt. 10 (Bar 230)	10 mt. hose lance (Bar 230)	Tube lance 10 mts. (230 bar)		
	CA 2760	Pistola con prolunga cm 37 (Bar 230)	Washing gun equipped with a 37 cm. Extension (230 bar)	Pistolet avec rallonge 37 cm. (230 bar)		
	CA 2765	Terminale lancia cm 70 con testina detersivo (max Bar 230)	70 cm. lance end section with cleanser head (max. 230 bar)	Section termin. lance 50 cm. Avec tête détergent (max.230 bar)		
BAR 400	CA 3958	Pistola con lancia cm 100 (Bar 400)	Washing gun equipped with lance (400 bar)	Pistolet avec lance 100 cm. (400 bar)		
	CA 771	Tubo lancia mt 10 (Bar 400)	10 mt. hose lance (Bar 400)	Tube lance 10 mt. (400 bar)		
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			TECHNICAL FEATURES		DETAILS TECHNIQUES	
Detersivo in bassa pressione (no Bar 400)			Low pressure cleanser (400 bar excluded)		Détergent basse pression (pas 400 bar)	
Alimentazione acqua diretta in pompa			Water supply direct into the pump		Alimentation eau directe dans la pompe	
Serbatoio benzina (WS/B 200 lt 7) (WS B415 lt 18)			Gasoline tank (WS/B 220D 18 lts.) (WS B415 18 lts.)		Réservoir benz. (WS/B 220D 18 lts.) (WSB415 18 lts)	
Serbatoio gasolio WS/B 220D lt 7			Diesel tank (WS/B 220D 7 lts.)		Réservoir gasoil WS/B 220D 7 lts	
Serbatoio detersivo lt 18 (no WS/B 415B)			18 lts. Cleanser tank (not included WS/B 415B)		Réservoir détergent 18 lts. (exclus WS/B 415B)	